

				MUSSO		MUSSO GRAND			
Двигатель						D22			
Привод						4X4			
Трансмиссия				6MT	6AT	6MT	6MT	6AT	6AT
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									
Длина		мм	5 095		5 405				
Ширина		мм	1 950		1 950				
Высота		мм	1840-1870		1855-1885				
Колесная база		мм	3100		3 210				
Ширина колеи	Спереди	мм	1 640		1 640				
	Сзади	мм	1 640		1 640				
Свес	Спереди	мм	890		890				
	Сзади	мм	1 105		1 305				
Дорожный просвет		мм	215		220				
Радиус разворота		м	5,91		6,09				
МАНУТАVУS									
Длина		мм	1 300		1 610				
Ширина		мм			1 570				
Высота		мм			570				
ДВИГАТЕЛЬ									
Топливо				Дизель					
Топливный бак		л			75				
Число цилиндров				4 tk reas					
Рабочий объем		см ³			2 157				
Диаметр × ход поршня		мм			86,2 X 92,4				
Коэффициент сжатия				15,5 : 1					
Максимальная мощность		кВт (л. с.) / об/мин			148,6 (202) / 3800				
Максимальный крутящий момент		Н·м / об/мин			400 / 1400-2800 (6MT), 441 / 1600-2600 (6AT)				
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Максимальная скорость		км/час	177	172	177	172			
ШАССИ									
Подвеска	Спереди	Двойной поперечный рычаг							
	Сзади	Многорычажная зависимая задняя подвеска со спиральными пружинами		Листовые рессоры*	Листовые рессоры	Листовые рессоры*	Листовые рессоры		
Шины		235/70R17" стальные диски, 255/60R18" литые диски							
ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ									
Полная масса автомобиля		кг	2940		2990	3260	2990	3260	
Снаряженная масса		кг	2070-2155	2080-2165	2195	2246	2205	2256	
Полная масса прицепа	С тормозной системой	кг	2800		3500	2600	2600	3500	3500
	Без тормозной системы	кг			750				
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ									
Расход топлива (WLTP)	Комбинированный цикл	л/100 км	8,3-8,5	8,8-9,1	8,4-8,6	8,7-8,9	9,1-9,4	9,0-9,3	
Выбросы CO ₂ (WLTP)	Комбинированный цикл	г/км	216-223	230-238	219-226	227-233	235-243	238-246	

* СТАНДАРТНАЯ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА MUSSO GRAND – ЛИСТОВЫЕ РЕССОРЫ. МНОГОРЫЧАЖНАЯ ПОДВЕСКА ДОСТУПНА КАК ОПЦИЯ..